

Teknik bilgiler model EGV PSL

Model	EGV PSL 1016	EGV PSL 1020	EGV PSL 1225	EGV PSL 1229	EGV PSL 1235
Ürün kodu	40040502	040044420	40040503	40040504	040044421
Çalıştırma	Elektrik	Elektrik	Elektrik	Elektrik	Elektrik
Operasyon	Yaya	Yaya	Yaya	Yaya	Yaya
Kapasite (2,5 m yüksekliğe kadar), kg	100	1.000	1.200	1.200	1.200
Yük merkezi c, mm	600	600	600	600	600
Tekerlek tabanı y, mm	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
Ağırlık (akü dahil), kg	393	413	481	496	531
Tekerlek tipi*	PUR+VG/PUR	PUR+VG/PUR	PUR+VG/PUR	PUR+VG/PUR	PUR+VG/PUR
Dümen tekerlekleri, mm	240x60+150x40	240x60+150x40	240x60+150x40	240x60+150x40	240x60+150x40
Yük tekerlekleri, mm	82x70	82x70	82x70	82x70	82x70
Tekerlek/yük tekerlekleri sayısı	2+1x/2	2+1x/2	2+1x/2	2+1x/2	2+1x/2
Yükseklik, çatal direk hizasında h1, mm	1.970	2.370	1.780	1.980	2.250
Serbest kaldırma h2, mm	1.510	1.910	-	-	80
Kurs h3, mm	1.510	1.910	2.410	2.810	3.410
Yükseklik, direk en üst noktada h4, mm	1.970	2.370	2.985	3.385	3.915
Çatal yüksekliği maks. h3, mm	1.600	2.000	2.500	2.900	3.500
Kontrol kolu yüksekliği maks., mm	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390
İndirilmiş çatal yüksekliği, mm	90	90	90	90	90
Genel yükseklik l+L2, mm	1.825	1.825	1.825	1.825	1.825
Uzunluk ön taraf dahil L2, mm	675	675	675	675	675
Genel genişlik b1/b2, mm	850	850	850	850	850
Çatal yüksekliği, mm	70	70	70	70	70
Çatal genişliği e, mm	150	150	150	150	150
Çatal uzunluğu l, mm	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
Çatal tekerlek ucu açıklığı, x	365	365	365	365	365
Çatalların dış ölçüleri b5, mm	560	560	560	560	560
Yerden yükseklik m2, mm	20	20	20	20	20
Koridor genişliği palet, mm	2.075	2.075	2.075	2.075	2.075
Dönüş dairesi çapı Wa, mm	1.460	1.460	1.460	1.460	1.460
Yüklü/yüksüz sürüş hızı, km/h	4,0/5,0	4,0/5,0	4,0/5,0	4,0/5,0	4,0/5,0
Yüklü/yüksüz kaldırma hızı, m/s	0,09-0,12	0,09-0,12	0,08-0,12	0,08-0,12	0,08-0,12
Yüklü/yüksüz indirme hızı, m/s	0,4/0,1	0,4/0,1	0,4/0,1	0,4/0,1	0,4/0,1
Yüklü/yüksüz eğim, %	5/10	5/10	5/10	5/10	5/10
Servis freni	Elektrik	Elektrik	Elektrik	Elektrik	Elektrik
Tahrik motoru gücü, kW	0,5	0,5	0,7	0,7	0,7
Kaldırma motor gücü, kW	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Akü	Starter	Starter	Starter	Starter	Starter
Akü şarj aleti, V/A	24/13	24/13	24/20	24/20	24/20
Akü voltajı, V/Ah	24/74	24/74	24/92	24/92	24/92
Kontrol tipi	impulse	impulse	impulse	impulse	Impulse

*PUR...Poliüretan, VG... Dolgu kauçuk

