

Teknik bilgiler model RPE

| Model | EAN-No 4025092* | Kaldırma kapasitesi kg | Kaldırma hızı 1. konum m/dak | Kaldırma hızı en yüksek konum m/dak | Halat çapı mm | Motor performansı kW | ED % | Kullanılabilir halat uzunluğu 1. konum m | Kullanılabilir halat uzunluğu en yüksek konum m | Halat hariç ağırlık kg |
|-------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|---|------------------|----------------------------|---------|---|---|------------------------------|
| RPE 2-13 | *071796 | 250 | 10,2 | 13,2 | 4 | 0,55 | 40 | 11,2 | 54,5 | 31,8 |
| RPE 5-6 | *071857 | 500 | 4,6 | 6,6 | 6 | 0,55 | 40 | 7,0 | 38,8 | 32,8 |
| RPE 5-12 | *071918 | 500 | 8,7 | 12,6 | 6 | 1,1 | 40 | 11,0 | 55,4 | 41,0 |
| RPE 9-6 | *071956 | 990 | 5,1 | 6,5 | 8 | 1,1 | 40 | 10,2 | 37,4 | 76,0 |
| RPE 10-6 ¹ | *072014 | 1.000 | 5,1 | 6,5 | 8 | 1,1 | 40 | 10,2 | 37,4 | 76,9 |
| RPE 15-6 ^{1,2} | - | 1.500 | 5,2 | 7,3 | 11 | 1,6 | 40 | 13,2 | 49,0 | 187 |
| RPE 20-6 ¹ | - | 2.000 | 5,2 | 7,6 | 11 | 2,2 | 40 | 13,2 | 49,0 | 185 |

¹ 1000 kg üzeri modeller: Standart olarak kaygan kavrama (aşırı yük koruması) ² Yalnızca 230V-1 Faz-50 Hz çalışma voltajı için Model RPE 15-6

Düz tambur (daha fazla kullanılabilir halat uzunluğu)

| Model | Kaldırma kapasitesi en yüksek konum kg | Kablo makarası boyutu | Kullanılabilir halat uzunluğu maks. m |
|-----------------|---|-----------------------------|--|
| RPE 2-13 L | 250 | 2 | 80 |
| RPE 5-6 L | 500 | 2 | 58 |
| RPE 9-6/106 L | 990/1.000" | 2 | 56 |
| RPE 15-6/20-6 L | 1.500/2.000" | 2 | 74 |
| RPE 2-13XL | 250 | 3 | 200 |
| RPE 5-6 XL | 500 | 3 | 140 |
| RPE 5-12XL | 500 | 3 | 140 |
| RPE 9-6/10-6XL | 990/1.000" | 3 | 100 |
| RPE 15-6/20-6 | 1.500/2.000" | 3 | 120 |

BİLGİ

Gerekli halat uzunluğunu belirlemek için, en az 2-3 sargının makarada kalması gerektiğini dikkate alın!

Kanallı tambur (tek sıra çalışma için tavsiye edilir)

| Model | Kaldırma kapasitesi en yüksek konum kg | Halat makarası boyut | Kullanıla bilir 1. Halat konumu m | Halat uzunluğu maks. m |
|------------------|---|-------------------------|---|---------------------------------|
| RPE 2-13 R | 250 | 1 | 8,8 | 43 |
| RPE 5-6 R | 500 | 1 | 6,2 | 33 |
| RPE 9-6/10-6 R | 990/1.000" | 1 | 8,2 | 30 |
| RPE 15-6/20-6 R | 1.500/2.000" | 1 | 12,0 | 44 |
| RPE 2-13 LR | 250 | 2 | 13,3 | 64 |
| RPE 5-6 LR | 500 | 2 | 9,5 | 49 |
| RPE 5-12 LR | 500 | 2 | 9,5 | 49 |
| RPE 9-6/106 LR | 990/1.000" | 2 | 12,9 | 47 |
| RPE 15-6/20-6 LR | 1.500/2.000" | 2 | 16,8 | 61 |
| RPE 2-13XLR | 250 | 3 | 35,3 | 165 |
| RPE 5-6 XLR | 500 | 3 | 25,7 | 128 |
| RPE 5-12XLR | 500 | 3 | 25,7 | 128 |
| RPE 9-6/106XLR | 990/1.000" | 3 | 25,2 | 89 |
| RPE 15-6/20-6XLR | 1.500/2.000" | 3 | 27,9 | 99 |

BİLGİ

Ayrıca galvanize model mevcuttur. Bizi arayın!

