

## Teknik bilgiler model RPA

Model	EAN-No. 4025092*	Kapasite 1.sarım	Kapasite* üst sarım	Anma yüklü kaldırma hızı	Yüksüz Kaldırma hızı*	Anmayüklü indirme hızı*	Halat çapı	Motor	Kullanılabilir Halat uzunluğu	Halat haric ağırlık
		kg	kg	m/dak.	m/dak.	m/dak.	mm	kW	m	kg
RPA 2-13	*072397	330	250	12,5	20	22	4	0,55	54,5	36,7
RPA 5-6	*072458	735	500	6,2	10	11	6	0,55	38,8	36,7

\* Üst sarım için değerler 6 bar, 0.75 m3/dak içind3/imr. in

## Boyutlar model RPA

Model	RPA 2-13	RPA 5-6
A, mm	405	405
B, mm	375	375
C, mm	18	18
DTR, mm	76	76
Dmax, mm	104	118
DA, mm	150	150
E, mm	336	336
F, mm	210	210
G, mm	260	260
H, mm	290	290
I, mm	11	11
K, mm	250	250
L, mm	125	125
M, mm	6	6
N, mm	33	33
O, mm	194	194
P, mm	19	19
Q, mm	13	13
R, mm	125	125
S, mm	4	6
$\alpha 1, ^\circ$	130	130
$\alpha 2, ^\circ$	90	90
$\alpha 3, ^\circ$	20	20
$\beta 1, ^\circ$	150	150
$\beta 2, ^\circ$	70	70
$\beta 3, ^\circ$	60	60

**Halat uzunluğunu seçerken, minimum 2.5 sargının (yaklaşık 1m halat) tamburda kalması gerektiğini unutmayınız.**

