

Teknik bilgiler model HBQ

Model	Kapasite, WLL, tek sapan, düz çekme kg	Kapasite WLL, düz çekme açısı β 7°'e kadar kg	Kapasite WLL, düz çekme açısı β 7°- 45° kg	Kapasite WLL, düz çekme açısı β 45°- 60° kg	Kapasite, WLL, tek sapan, boğma kg	Bant geniřliđi mm	Göz uzunluđu yaklařık mm	Göz geniřliđi yaklařık mm	Özel yükler için olası en kısa uzunluk mm
HBQ-04000	4.000	8.000	5.600	4.000	3.200	60	350	30	1.000
HBQ-06000	6.000	12.000	8.400	6.000	4.800	90	400	45	1.000
HBQ-08000	8.000	16.000	11.200	8.000	6.400	120	500	60	1.500
HBQ-10000	10.000	20.000	14.000	10.000	8.000	150	550	75	1.500
HBQ-12000	12.000	24.000	16.800	12.000	9.600	180	600	90	2.000
HBQ-16000	16.000	32.000	22.400	16.000	12.800	240	650	120	2.500
HBQ-20000	20.000	40.000	28.000	20.000	16.000	300	900	150	2.500
HBQ-25000	25.000	50.000	35.000	25.000	20.000	300	900	150	2.500