

Polyester Kaldırma Sapanları

Dairesel Sapan

EN 1492-2'ye uygun Ekstra Kalın Tek Kayışlı Dairesel Sapan

- Polyester (PES)
- Tek dokumalı, PU-kolalı, termal olarak sabitlenmiş.
- Dayanıklı şeffaf koruma bandı ile dikilmiş etiket
- Koruma kolunun renk kodlaması.
- Kapasite baskıları.
- Dokuma tonaj şeritleri, her kapasite için 1 şerit
- Hafif olup kolaylıkla taşınır.
- El yaralanmalarına karşı koruma sağlar.
- Yük yüzeyinin verdiği zarara karşı koruma sağlar.
- Son derece esnek olup yük biçimlerine uyum sağlar.
- UV dayanıklı olup materyal yaşlanması veya gevrekleşmeyi önler.
- +100 °C'ye kadar ısılara karşı dayanıklıdır.

Şimdi 150 tona kadar kapasite!



BİLGİ

Yaletex XL-sapanlar normal tek veya çift sapanlara göre 3 kat daha fazla aşınma dayanımına sahiptir !

Poz.	Model	WLL kg	Genişlik mm	Uzunluk m
1	RSX-12000	12 000	135	1,0
2	RSX-12000	12 000	135	2,0
3	RSX-12000	12 000	135	3,0
4	RSX-12000	12 000	135	4,0
5	RSX-12000	12 000	135	5,0
6	RSX-12000	12 000	135	6,0
7	RSX-12000	12 000	135	8,0
8	RSX-12000	12 000	135	10,0
	Ekstra metre			1,0
9	RSX-15000	15 000	140	1,0
10	RSX-15000	15 000	140	2,0
11	RSX-15000	15 000	140	3,0
12	RSX-15000	15 000	140	4,0
13	RSX-15000	15 000	140	5,0
14	RSX-15000	15 000	140	6,0
15	RSX-15000	15 000	140	8,0
16	RSX-15000	15 000	140	10,0
	Ekstra metre			1,0
17	RSX-20000	20 000	156	1,0
18	RSX-20000	20 000	156	2,0
19	RSX-20000	20 000	156	3,0
20	RSX-20000	20 000	156	4,0
21	RSX-20000	20 000	156	5,0
22	RSX-20000	20 000	156	6,0
23	RSX-20000	20 000	156	8,0
24	RSX-20000	20 000	156	10,0
	Ekstra metre			1,0
25	RSX-25000	25 000	204	1,0
26	RSX-25000	25 000	204	2,0
27	RSX-25000	25 000	204	3,0
28	RSX-25000	25 000	204	4,0
29	RSX-25000	25 000	204	5,0
30	RSX-25000	25 000	204	6,0
31	RSX-25000	25 000	204	8,0
32	RSX-25000	25 000	204	10,0
	Ekstra metre			1,0
33	RSX-30000	30 000	204	2,0
34	RSX-30000	30 000	204	3,0
35	RSX-30000	30 000	204	4,0
36	RSX-30000	30 000	204	5,0
37	RSX-30000	30 000	204	6,0
38	RSX-30000	30 000	204	8,0
39	RSX-30000	30 000	204	10,0
	Ekstra metre			1,0
40	RSX-40000	40 000	250	2,0
41	RSX-40000	40 000	250	3,0
42	RSX-40000	40 000	250	4,0
43	RSX-40000	40 000	250	5,0
44	RSX-40000	40 000	250	6,0
45	RSX-40000	40 000	250	8,0
46	RSX-40000	40 000	250	10,0
	Ekstra metre			1,0

Poz.	Model	WLL kg	Genişlik mm	Uzunluk m
47	RSX-50000	50 000	250	2,0
48	RSX-50000	50 000	250	3,0
49	RSX-50000	50 000	250	4,0
50	RSX-50000	50 000	250	5,0
51	RSX-50000	50 000	250	6,0
52	RSX-50000	50 000	250	8,0
53	RSX-50000	50 000	250	10,0
	Ekstra metre			1,0
54	RSX-60000	60 000	250	2,0
55	RSX-50000	60 000	250	3,0
56	RSX-60000	60 000	250	4,0
57	RSX-50000	60 000	250	5,0
58	RSX-60000	60 000	250	6,0
59	RSX-60000	60 000	250	8,0
60	RSX-60000	60 000	250	10,0
	Ekstra metre			1,0
61	RSX-80000	80 000	250	2,0
62	RSX-80000	80 000	250	3,0
63	RSX-80000	80 000	250	4,0
64	RSX-80000	80 000	250	5,0
65	RSX-80000	80 000	250	6,0
66	RSX-80000	80 000	250	8,0
67	RSX-80000	80 000	250	10,0
	Ekstra metre			1,0
68	RSX-100000	100 000	250	2,0
69	RSX-100000	100 000	250	3,0
70	RSX-100000	100 000	250	4,0
71	RSX-100000	100 000	250	5,0
72	RSX-100000	100 000	250	6,0
73	RSX-100000	100 000	250	8,0
74	RSX-100000	100 000	250	10,0
	Ekstra metre			1,0
75	RSX-125000	125 000	250	2,0
76	RSX-125000	125 000	250	3,0
77	RSX-125000	125 000	250	4,0
78	RSX-1250 00	125 000	250	5,0
79	RSX-125000	125 000	250	6,0
80	RSX-125000	125 000	250	8,0
81	RSX-125000	125 000	250	10,0
	Ekstra metre"			1,0
82	RSX-150000	150 000	250	2,0
83	RSX-150000	150 000	250	3,0
84	RSX-150000	150 000	250	4,0
85	RSX-150000	150 000	250	5,0
86	RSX-1500 00	150 000	250	6,0
87	RSX-150000	150 000	250	8,0
88	RSX-150000	150 000	250	10,0
	Ekstra metre			1,0

BİLGİ

* Standart uzunluk 10 m'ye (20 m çevre) kadar olup Talep üzerine özel uzunluklar sunulabilir